

List technických údajů

Dvojitá vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2024063



Stupeň krytí IP54, s odnímatelným víkem z polystyrolu a 2 polyetylénovými těsnicími kroužky na připojovací závit.

S připojovacím závitěm M20 x 1,5, dvě poloviční šroubení PG 13,5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm.

113/M20: s připojovacím závitěm M20 x 1,5, 2 půlvývodky Pg 13,5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm.



Duroplast, Aminoplast

Kmenová data

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Objednací číslo | 2024063 |
| Typ | 113 M20 LGR |
| Označení 1 | Vývodka kabel. dvojitá |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | M20 |
| Barva | světle šedá; RAL 7035 |
| Materiál | Duroplast, Aminoplast typ 131.5 |
| Nejmenší prodejní množství | 5 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 3,701 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Provedení | Přímé |
| Ochrana proti ohybu | Ne |
| Těsnicí oblast D, max. | 10,5 mm |
| Těsnicí oblast D, min. | 6,5 mm |
| ochrana proti výbuchu | Ne |
| Kabelová vývodka pro ploché kabely | Ne |
| odolné proti šíření plamene | podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu | bez |
| Závit | M 20 x 1,5 |
| Druh závitů | metrický |

List technických údajů

Dvojitá vývodka, metrický závit, světle šedá

Objednací číslo: 2024063



Technické údaje

| | |
|----------------------------|------|
| Zpevněno skelnými vlákny | Ne |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Vícenásobná těsnicí vložka | Ne |
| S pojistnou maticí | Ne |
| Nárazuvzdorný | Ne |
| Stupeň krytí | IP54 |
| Dělitelná vývodka | Ne |
| Možnost odlehčení tahu | Ne |