

List technických údajů

Dvojitá vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2024136



S odnímatelným víkem z polystyrolu a 2 polyetylénovými těsnicími kroužky na připojovací závit.
113/13,5: s připojovacím závitem Pg 13,5, 2 půlvývodky Pg 13,5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm.



Duroplast, Aminoplast

Kmenová data

Objednací číslo	2024136
Typ	113 PG13.5 LGR
Označení 1	Vývodka kabel. dvojitá
Výrobce	OBO
Rozměr	PG13,5
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,752 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Technické údaje

Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	10,5 mm
Těsnicí oblast D, min.	6,5 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	Pg 13,5
Druh závitů	PG

List technických údajů

Dvojitá vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2024136



Technické údaje

Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP54
Dělitelná vývodka	Ne
Možnost odlehčení tahu	Ne