

# List technických údajů

Dvojitá vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2024160



S odnímatelným víkem z polystyrolu a 2 polyetylénovými těsnicími kroužky na přípojovací závit.  
113/16: s přípojovacím závitem Pg 16, 2 půlvývodky Pg 13,5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm.



Duroplast, Aminoplast

## Kmenová data

Objednací číslo	2024160
Typ	113 PG16 LGR
Označení 1	Vývodka kabel. dvojitá
Výrobce	OBO
Rozměr	PG16
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,36 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

## Technické údaje

Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	Ne
Těsnicí oblast D, max.	10,5 mm
Těsnicí oblast D, min.	6,5 mm
ochrana proti výbuchu	Ne
Kabelová vývodka pro ploché kabely	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Závit	Pg 16
Druh závitů	PG

# List technických údajů

Dvojitá vývodka, závit PG, světle šedá

Objednací číslo: 2024160



## Technické údaje

Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vícenásobná těsnicí vložka	Ne
S pojistnou maticí	Ne
Nárazuvzdorný	Ne
Stupeň krytí	IP54
Dělitelná vývodka	Ne
Možnost odlehčení tahu	Ne