

List technických údajů

Svěrná příchytka BKS

Objednací číslo: 2148846



Pro vedení, ohebné trubky a všechny typy izolačních a pancéřových trubek, vhodná do betonu, silikátových tvárníc a zdiva z plných cihel. Použití ve zdivu z plynosilikátu je možné, je však třeba počítat se snížením nosnosti.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2148846
Typ	1973 8-28 LGR
Označení 1	BKS svěrná příchytka
Výrobce	OBO
Rozměr	8-28mm
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,122 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Svěrná příchytka BKS

Objednací číslo: 2148846



Rozměry



Rozměr D	27 mm
Rozměr L	70 mm

Technické údaje

Provedení	uzavřený
Vytahovací hodnoty	500 N
Způsob upevnění	Zásuvné upevnění
Hloubka vrtaného otvoru	65 mm
Průměr vrtaného otvoru, min.	6 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Upínací rozsah D, max.	28 mm
Upínací rozsah D, min.	8 mm