

List technických údajů

Dvojitá násuvná příchytka

Objednací číslo: 2197863



Násuvné příchytky slouží k uložení vedení a trubek na stěnu a strop a uložení ohebných trubek na beton a do mazaniny. Dvojité násuvné příchytky nahrazují hřebíkové klipy v betonu a plynosilikátu. Přednost násuvných příchytok spočívá v tom, že je stačí pouze nastrčit do vyvrtaného otvoru. Použití hmoždinek a šroubů odpadá.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	2197863
Typ	1974 2X12-25
Označení 1	Násuvná příchytka
Označení 2	dvojnásobná
Výrobce	OBO
Rozměr	12-25mm
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,282 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Dvojitá násuvná přichytka

Objednací číslo: 2197863



Technické údaje

Počet kabelů/trubek	2
Provedení	Dvoustranné
Způsob upevnění	Zásuvné upevnění
Hloubka vrtaného otvoru	40 mm
Průměr vrtaného otvoru, min.	6 mm
Mezní zatížení v betonu B25	120 N
Bez obsahu halogenů	Ano
Upínací rozsah D, max.	25 mm
Upínací rozsah D, min.	12 mm