

List technických údajů

Řadová přítlačná přichytka, světle šedá

Objednací číslo: 2250136



Univerzální přichytka pro upevnění jednotlivých kabelů, vedení a trubek. Je možné instalovat společně různé velikosti. S nalepovací patkou, podélným otvorem a pro našroubování na závit M6.

K lepení polyamidových přichytek na zdivo a beton použijte rychlolepidlo na můstkové vodiče Impu-Fix typu 509.

*Velikost 3–7 není vhodná pro pneumatickou hřebíkovačku.



PA Polyamid

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Objednací číslo | 2250136 |
| Typ | 2037 6-13 LGR |
| Označení 1 | Řadová přítlačná přichytka |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 6-13mm |
| Barva | světle šedá; RAL 7035 |
| Materiál | Polyamid |
| Nejmenší prodejní množství | 100 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 0,359 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

List technických údajů


Řadová přítlačná příchytka, světle šedá

Objednací číslo: 2250136



Rozměry

| | |
|---------------|--------|
| Rozměr A | 20 mm |
| Rozměr d max. | 13 mm |
| Rozměr d min. | 6 mm |
| Rozměr F | 13 mm |
| Rozměr H1 | 8,5 mm |
| Rozměr H2 | 20 mm |
| Rozměr H3 | 27 mm |



Technické údaje

| | |
|------------------------|-----------------|
| Možnost řazení | Ano |
| Počet kabelů/trubek | 1 |
| Způsob upevnění | Otvor pro šroub |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Zaklapávací systém | Ano |
| Nárazuvzdorný | Ne |
| Upínací rozsah D, max. | 13 mm |
| Upínací rozsah D, min. | 6 mm |