


List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M8

Objednací číslo: 1387170



*K našroubování na závit M8 Velikost 27 FT je vhodná pro M25. Velikost 42.5 FT je vhodná pro M40. Velikost 48.5 FT je vhodná pro M50. Velikost 60 FT je vhodná pro M63.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1387170
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s přípojovacím závitem M8
Výrobce	OBO
Rozměr	3"
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	23,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,925 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M8

Objednací číslo: 1387170



Rozměry



Délka	138 mm
Šířka	20 mm
Rozměr A	138 mm
Rozměr B	118 mm
Rozměr D	88 mm
Rozměr d min.	88 mm
Rozměr t	3 mm
Rozměr t1 (mm)	3
Rozměr x	5 mm

Technické údaje

Provedení	uzavřený
Způsob upevnění pro průměr	Otvor pro šroub
Pro průměr trubky	88
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	M95
Závit	Ne
Velikost	M8
Bez obsahu halogenů	3"
Plastové opláštění	Ne
Velikost otvoru	M8 mm
Tloušťka materiálu	3 mm
Šroub	M6 x 18
Upínací rozsah D, max.	88 mm
Upínací rozsah D, min.	83 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano