

# List technických údajů

Přichytka Quick, odolná proti šíření plamene, kamenná šedá

Objednací číslo: 2149309



Přichytka na omítku odolná proti šíření plamene k upevnění metrických pancéřových trubek, lehkých a těžkých izolačních trubek a elektroinstalační trubky Quick-Pipe. Univerzální možnosti upevnění na stěnu a strop v interiéru a v chráněném venkovním prostoru. S podélným prolisem pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky. Montáž trubek bez použití nástrojů. Řaditelné vedle sebe také s přichytkami OBO Multi-Quick nebo starQuick. Velikost M16 až M32 lze našroubovat na závit M6. Vzdálenost upevnění 50 až 60 cm, max. vytažovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.



PP Polypropylén

## Kmenová data

Objednací číslo	2149309
Typ	2955 F M20 STGR
Označení 1	Přichytka Quick
Označení 2	samožhášivý
Výrobce	OBO
Rozměr	M20
Barva	kamenná šedá; RAL 7030
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,325 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Přichytka Quick, odolná proti šíření plamene, kamenná šedá

Objednací číslo: 2149309



## Rozměry



Rozměr A	30,3 mm
Rozměr B	16 mm
Rozměr C	14 mm
Rozměr D	19,4 mm
Rozměr e	9 mm
Rozměr F	4,2 mm
Rozměr h	10 mm
Rozměr H	29,5 mm

## Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	75 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 750 °C
Zavřeno	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S vložkou	Ne
Jmenovitá velikost / text	M20
Montáž přichytek	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Odolná proti ultrafialovému záření	Ne