

List technických údajů

Přichytka Quick, světle šedá

Objednací číslo: 2149010



Přichytka na omítku k upevnění metrických pancéřových trubek, lehkých a těžkých izolačních trubek a elektroinstalační trubky Quick-Pipe. Univerzální možnosti upevnění na stěnu a strop v interiéru a v chráněném venkovním prostoru. S podélným prolisem pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky. Montáž trubek bez použití nástrojů. Řaditelné vedle sebe také s přichytkami OBO Multi-Quick nebo starQuick. Velikost M16 až M32 lze našroubovat na závit M6. Vzdálenost upevnění 50 až 60 cm, max. vta-hovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.



PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	2149010
Typ	2955 M20
Označení 1	Přichytka Quick
Výrobce	OBO
Rozměr	M20
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,325 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Přichytka Quick, světle šedá

Objednací číslo: 2149010



Rozměry



Rozměr A	30,3 mm
Rozměr B	16 mm
Rozměr C	14 mm
Rozměr D	19,4 mm
Rozměr e	9 mm
Rozměr F	4,2 mm
Rozměr h	10 mm
Rozměr H	29,5 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	75 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zatížení na mezi pevnosti	0,09 kN
Zavřeno	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S vložkou	Ne
Jmenovitá velikost / text	M20
Montáž přichytek	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Upínací rozsah D, max.	20 mm
Upínací rozsah D, min.	20 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ne