

List technických údajů

Příchytka Quick, černá

Objednací číslo: 2149567



Příchytka na omítku k upevnění metrických pancéřových trubek, lehkých a těžkých izolačních trubek a elektroinstalační trubky Quick-Pipe. Univerzální možnosti upevnění na stěnu a strop v interiéru a v chráněném venkovním prostoru. S podélným prolisem pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky. Montáž trubek bez použití nástrojů. Řaditelné vedle sebe také s příchýtkami OBO Multi-Quick nebo starQuick. Velikost M16 až M32 lze našroubovat na závit M6. Vzdálenost upevnění 50 až 60 cm, max. vyta-hovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.



PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	2149567
Typ	2955 M25 SW
Označení 1	Příchytka Quick
Výrobce	OBO
Rozměr	M25
Barva	sytě černá; RAL 9005
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,43 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Přichytka Quick, černá

Objednací číslo: 2149567



Rozměry



Rozměr A	36,3 mm
Rozměr B	16 mm
Rozměr C	17,5 mm
Rozměr D	24,3 mm
Rozměr e	12 mm
Rozměr F	4,2 mm
Rozměr h	10 mm
Rozměr H	34 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	90 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zavřeno	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S vložkou	Ne
Jmenovitá velikost / text	M25
Montáž přichytek	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Odolná proti ultrafialovému záření	Ne