

List technických údajů

Přichytka Quick, černá

Objednací číslo: 2149579



Přichytka na omítku k upevnění metrických pancéřových trubek, lehkých a těžkých izolačních trubek a elektroinstalační trubky Quick-Pipe. Univerzální možnosti upevnění na stěnu a strop v interiéru a v chráněném venkovním prostoru. S podélným prolisem pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukáci hmoždinky. Montáž trubek bez použití nástrojů. Řaditelné vedle sebe také s přichytkami OBO Multi-Quick nebo starQuick. Velikost M16 až M32 lze našroubovat na závit M6. Vzdálenost upevnění 50 až 60 cm, max. vytažovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.



PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	2149579
Typ	2955 M50 SW
Označení 1	Přichytka Quick
Výrobce	OBO
Rozměr	M50
Barva	sytě černá; RAL 9005
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	1,454 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Přichytka Quick, černá

Objednací číslo: 2149579



Rozměry



Rozměr A	70,3 mm
Rozměr B	18 mm
Rozměr C	32 mm
Rozměr D	49 mm
Rozměr e	12 mm
Rozměr F	6 mm
Rozměr h	14 mm
Rozměr H	63 mm

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	135 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zavřeno	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
S vložkou	Ne
Jmenovitá velikost / text	M50
Montáž přichytek	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Odolná proti ultrafialovému záření	Ne