

List technických údajů

Spojka Ø 8–10 mm, dvojitá

Objednací číslo: 5304202



- Vždy se dvěma svěrnými šrouby Fix-Kontakt, maticemi a pérovými podložkami
- Vč. namontovaného spojovacího přítlačného dílu ze zinkového tlakového odlitku, resp. z poměděného zinkového tlakového odlitku
- Odpovídá požadavkům normy EN 62305 (IEC 62305)



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	5304202
Typ	5002 DIN-FT
Označení 1	Propojovací svorka
Označení 2	pro dva kruhové vodiče
Výrobce	OBO
Rozměr	8-10mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	14,24 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Technické údaje

Druh upevňovacího šroubu	Svěrný šroub
Druh spojky	Spojka
Schopnost vést bleskový proud	H/100 kA
Vhodný pro spojení	Kruhový vodič Rd 8-10 / Rd 8-10
Vhodná	Rd 8-10 mm
Mezikus	Ne