

List technických údajů

Plochý vodič ze zinkované oceli

Objednací číslo: 5019355



- Lze použít jako svod a uzemňovací vedení podle EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Odpovídá požadavkům normy IEC 62305 (VDE 0185-305)
- Zinková vrstva: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (střední hodnota cca $70 \mu\text{m}$)
- Pro ochranu před bleskem, uzemňovací systémy a kruhové vyrovnání potenciálů



- St** Ocel
- FT** žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	5019355
Typ	5052 DIN 40X4
Označení 1	Pásová ocel
Označení 2	Role 50kg
Výrobce	OBO
Rozměr	40x4mm
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	40
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	128 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Plochý vodič ze zinkované oceli

Objednací číslo: 5019355



Rozměry



Šířka	40 mm
Výška	4 mm
Rozměr B	40 mm
Rozměr H	4 mm

Technické údaje

Normální kroužek (cca kg)	51
Normální kroužek (cca m)	40
Length tolerance ±	5 %
průřez	160 mm ²