

# List technických údajů

Kabelové pásky, černé, odolné proti ultrafialovému záření  
a povětrnostním vlivům  
Objednací číslo: 2331892



Kabelové pásky slouží k rychlému a nekomplikovanému upevnění nebo svazkování kabelů a trubek na kabelových nosných systémech nebo jiných montážních konstrukcích.




PA Polyamid

## Kmenová data

Objednací číslo	2331892
Typ	565 4.8x430 SWUV
Označení 1	Stahovací pásek
Označení 2	odolná proti UV-záření
Výrobce	OBO
Rozměr	4,8x430mm
Barva	černá
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	100
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,288 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

## Rozměry



Délka	430 mm
Šířka	4,8 mm
Výška	1,5 mm
Rozměr B	4,8 mm
Rozměr L	430 mm
Rozměr t	1,5 mm

# List technických údajů

Kabelové pásky, černé, odolné proti ultrafialovému záření  
a povětrnostním vlivům  
Objednací číslo: 2331892



## Technické údaje

Provedení	vnější ozubení
Uzávěr pásu	Plastový jazýček/výstupek
Způsob upevnění	bez
Popisovací plocha	bez
Bez obsahu halogenů	Ano
Uvolnitelný uzávěr	Ne
Max. průměr svazku	125 mm
Schválení MIL	Ne
Teplota při montáži, max.	90 °C
Teplota při montáži_min.	-30 °C
Odráživá	Ne
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-30 °C
Transparentní	Ne
Schválení UL	Ano
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano
Schválení VG	Ne
Pevnost v tahu	220 N