

# List technických údajů

## Distanční příchytka 733 V4A

Objednací číslo: 1362914



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu.

Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.



A4 Nerez, materiál 1.4571

### Kmenová data

Objednací číslo	1362914
Typ	ASL 733 20 A4
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s podélným otvorem
Výrobce	OBO
Rozměr	17-20mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4571
Nejmenší prodejní množství	25
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	2,243 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

## Distanční příchytka 733 V4A

Objednací číslo: 1362914



### Rozměry



Rozměr A	47 mm
Rozměr B	35 mm
Rozměr b	14 mm
Rozměr D	20 mm
Rozměr d max.	20 mm
Rozměr d min.	17 mm
Rozměr L	10 mm
Rozměr s	12 mm
Rozměr t1 (mm)	1,25
Rozměr t2 (mm)	1,5
Rozměr x	4,5 mm

### Technické údaje

Vzdálenost od stěny	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění pro průměr	Otvor pro šroub 17 - 20
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Plastové opláštění	Ne
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Upínací rozsah D, max.	20 mm
Upínací rozsah D, min.	17 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano