


List technických údajů

Distanční příchytka 733 A2

Objednací číslo: 1362986



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu.

Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo | 1362986 |
| Typ | ASL 733 25 A2 |
| Označení 1 | Distanční příchytka |
| Označení 2 | s podélným otvorem |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 20-25mm |
| Materiál | Nerez ocel, materiál 1.4307 |
| Nejmenší prodejní množství | 25 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 2,432 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Distanční příchytka 733 A2

Objednací číslo: 1362986



Rozměry



| | |
|----------------|---------|
| Rozměr A | 51 mm |
| Rozměr B | 39 mm |
| Rozměr b | 14 mm |
| Rozměr d max. | 25 mm |
| Rozměr d min. | 20 mm |
| Rozměr L | 10 mm |
| Rozměr s | 13,5 mm |
| Rozměr t1 (mm) | 1,25 |
| Rozměr t2 (mm) | 1,5 |
| Rozměr x | 7,5 mm |

Technické údaje

| | |
|--|---------------------|
| Vzdálenost od stěny | Ano |
| Počet kabelů/trubek | 1 |
| Provedení pro průměr | uzavřený 20 - 25 |
| Vhodné pro oblast protipožární ochrany | Ano |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Plastové opláštění | Ne |
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm |
| Upínací rozsah D, max. | 25 mm |
| Upínací rozsah D, min. | 20 mm |
| Odolná proti ultrafialovému záření | Ano |