

List technických údajů

Distanční příchytka 733 V4A

Objednací číslo: 1362922



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu.

Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.



A4 Nerez, materiál 1.4571

Kmenová data

Objednací číslo	1362922
Typ	ASL 733 30 A4
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s podélným otvorem
Výrobce	OBO
Rozměr	25-30mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4571
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,466 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Distanční příchytka 733 V4A

Objednací číslo: 1362922



Rozměry



Rozměr A	59 mm
Rozměr B	45 mm
Rozměr b	16 mm
Rozměr D	30 mm
Rozměr d max.	30 mm
Rozměr d min.	25 mm
Rozměr L	10 mm
Rozměr s	16,5 mm
Rozměr t1 (mm)	1,5
Rozměr t2 (mm)	1,5
Rozměr x	7,5 mm

Technické údaje

Vzdálenost od stěny	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění pro průměr	Otvor pro šroub 25 - 30
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Plastové opláštění	Ne
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Upínací rozsah D, max.	30 mm
Upínací rozsah D, min.	25 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano