

List technických údajů

Distanční příchytka 733 A2

Objednací číslo: 1362992



Distanční příchytka k montáži trubek a kabelů na stěnu, strop a podlahu. Se samojistným vrchním dílem. Upevnění pomocí podélného prolisu.

Schváleno pro zachování funkce podle DIN 4102 část 12, třídy zachování funkce E 30 až E 90.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	1362992
Typ	ASL 733 44 A2
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s podélným otvorem
Výrobce	OBO
Rozměr	36-44mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	20
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	4,17 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Distanční příchytka 733 A2

Objednací číslo: 1362992



Rozměry



Rozměr A	73 mm
Rozměr B	59 mm
Rozměr b	16 mm
Rozměr d max.	44 mm
Rozměr d min.	36 mm
Rozměr L	10 mm
Rozměr s	24 mm
Rozměr t1 (mm)	1,5
Rozměr t2 (mm)	1,5
Rozměr x	12 mm

Technické údaje

Vzdálenost od stěny	Ano
Počet kabelů/trubek	1
Provedení pro průměr	uzavřený 36 - 44
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Plastové opláštění	Ne
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Upínací rozsah D, max.	44 mm
Upínací rozsah D, min.	36 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	Ano