

# List technických údajů

## Ablační hmota PYROCOAT® v kbelíku



Objednací číslo: 7202312



Kombinovaná endotermní hmota odolná proti povětrnostním vlivům, určená pro použití v interiéru i ve venkovním prostoru. Univerzální ochranný nátěr pro kabelové konstrukce a pro kabelové nosné konstrukce. Přímé použití ve funkci stěrky, použití ve funkci barvy po promíchání. Vystačí na plochu 4 m<sup>2</sup>. Třída stavebních hmot dle DIN 4102 – B2 normálně hořlavá. V suchých, nezamrzajících prostorech lze povrchovou úpravu ve stoje skladovat v uzavřených originálních nádobách za teplot od +5 do +25 °C po dobu až 18 měsíců.



Intumescentní stavební hmota

### Kmenová data

Objednací číslo	7202312
Typ	ASX-E
Označení 1	Ablační potah
Označení 2	v kbelíku
Výrobce	OBO
Rozměr	5kg
Materiál	Intumescentní stavební hmota
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	500 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

### Technické údaje

Provedení	Protipožární nátěr
Obsah	5 kg
Forma dodání	Kbelík