


List technických údajů

Nosníková svorka, pro trubky, otevřená/dolní

Objednací číslo: 1483751



Nosníková svorka k natlučení, s otevřeným trubkovým úchytem, jako individuální řešení upevnění na nosníku.



St

Ocel

ZL

Zinkové mikrolamely

Kmenová data

Objednací číslo	1483751
Typ	BCVPO 3-7 D20
Označení 1	Nosníková svorka
Označení 2	pro trubky
Výrobce	OBO
Rozměr	3-7mm
Materiál	Ocel
Povrch	Zinkové mikrolamely
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Nosníková svorka, pro trubky, otevřená/dolní

Objednací číslo: 1483751



Rozměry



Technické údaje

Druh připojení / připojovací součást	Trubka/kabel
Způsob upevnění	Svěrné
Zatížení na mezi pevnosti	0,11 kN
Tloušťka příruby F max.	7 mm
Tloušťka příruby F min.	3 mm
Závit	M6
Metrický závit	6
Průměr trubky/kabelu, min.	20 mm
Nastavitelný závěs	Ne
Zavěšeno	Ne