


List technických údajů

Mřížový žlab C CGR 50 FT

Objednací číslo: 6017452



Mřížový žlab tvaru C z bodově svařených ocelových drátů s výškou bočnice 50 mm.
Magnetický útlum stínění 15 dB.



St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6017452
Typ	CGR 50 300 FT
Označení 1	Mřížový žlab C
Výrobce	OBO
Rozměr	50x300x3000
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	204,334 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Mřížový žlab C CGR 50 FT

Objednací číslo: 6017452



Rozměry



Délka	3 000 mm
Šířka	300 mm
Šířka	11,81 in
Výška	50 mm
Výška	1,97 in
Rozměr A	276 mm
Rozměr B	317 mm
Rozměr H	67 mm
Rozměr I1	75 mm
Rozměr I2 (mm)	63 mm

Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	116 cm ²
Užitečný průřez	11600 mm ²
Tvar profilu	Tvar C
Nerezová ocel, mořená	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	1,1 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,7 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,4 kN/m