


# List technických údajů

## Mřížový žlab C CGR 50 FT

Objednací číslo: 6017428



Mřížový žlab tvaru C z bodově svařených ocelových drátů s výškou bočnice 50 mm.  
Magnetický útlum stínění 15 dB.



**St** Ocel

**FT** žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Objednací číslo	6017428
Typ	CGR 50 50 FT
Označení 1	Mřížový žlab C
Výrobce	OBO
Rozměr	50x50x3000
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	128,667 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Mřížový žlab C CGR 50 FT


Objednací číslo: 6017428



## Rozměry



Délka	3 000 mm
Šířka	50 mm
Šířka	1,97 in
Výška	50 mm
Výška	1,97 in
Rozměr A	26 mm
Rozměr B	67 mm
Rozměr H	67 mm
Rozměr I1	30 mm



## Technické údaje

Provedení spojky	bez spojky
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	13 cm <sup>2</sup>
Užitečný průřez	1300 mm <sup>2</sup>
Tvar profilu	Tvar C
Nerezová ocel, mořená	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný

# List technických údajů

Mřížový žlab C CGR 50 FT

Objednací číslo: 6017428



## Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2 m
Vzdálenost podpěr 1,0 m	0,95 kN/m
Vzdálenost podpěr 1,5 m	0,6 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	0,35 kN/m