


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 75 A4

Objednací číslo: 6005568



Mřížový žlab ve tvaru G z bodově svařovaného ocelového drátu s různými výškami bočnic a šířkami.

Možnost přímé montáže na stěnu a strop. Údaje o zatížení při různých druzích uložení poskytujeme na dotázání.

Magnetický útlum stínění 15 dB.



A4	Ušlechtilá ocel, korozivzdorná, materiál 1.4401
2B	Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6005568
Typ	G-GRM 75 50 A4
Označení 1	Mřížový žlab Magic G
Výrobce	OBO
Rozměr	75x50x3000
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4401
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	79,467 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 75 A4


Objednací číslo: 6005568



Rozměry



Délka	3 000 mm
Šířka	50 mm
Šířka	1,97 in
Výška	75 mm
Výška	2,95 in
Rozměr A	53 mm
Rozměr B	53 mm
Rozměr C	38 mm
Rozměr H	73 mm



List technických údajů

Mřížový žlab G Magic® 75 A4

Objednací číslo: 6005568



Technické údaje

Provedení spojky	Integrovaná spojka
Způsob upevnění montážního systému	Strop Stěna
Zachování funkčnosti	Ne
Integrovaná přepážka	bez
Užitečný průřez	22 cm ²
Užitečný průřez	2200 mm ²
Tvar profilu	Tvar G
Nerezová ocel, mořená	Ano
Bezšroubové spojky	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Typ zkušebního zatížení podle IEC 61537	Typ II
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím

Zatížení

Použitelné vzdálenosti podepření, min.	1 m
Použitelné vzdálenosti podepření, max.	2,5 m