

List technických údajů

Díl T, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu GA-S70170

Objednací číslo: 6279160



Díl T ke zhotovení odbočky na hliníkových kanálech pro vestavbu přístrojů Rapid 80 GA.
Pohledové plochy tvarových dílů jsou potaženy fólií.



Alu hliník

Kmenová data

Objednací číslo	6279160
Typ	GA-ST70170RW
Označení 1	Díl T
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	70x170x500
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Hliník
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	127,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Díl T, symetrický, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80
typu GA-S70170

Objednací číslo: 6279160



Rozměry



Délka	500 mm
Šířka	170 mm
Výška	70 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Spodní díl
Pro šířku kanálu	170 mm
Pro výšku kanálu	70 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ne
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C