

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES2 s manipulačním třmenem

Objednací číslo: 7405116



Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem až pro tři jednotlivé přístroje Modul 45 v jednom univerzálním nosiči UT3, použití v kanálových systémech v interiéru.

Lze použít až dva instalační přístroje s centrální deskou 50 mm.

Přístrojová jednotka s manipulačním třmenem, 1 komorová, pro montáž nosiče modulů MT2.



PA Polyamid

Kmenová data

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Objednací číslo | 7405116 |
| Typ | GES2 U 7011 |
| Označení 1 | Přístrojová jednotka |
| Označení 2 | pro montáž kanálů |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 192x118x70 |
| Barva | ocelově šedá; RAL 7011 |
| Materiál | Polyamid |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 61,3 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |

Technické údaje

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Počet osaditelných přístrojů | 3 |
| Počet přístrojových vložek | 1 |
| Provedení | Hranaté |
| Provedení vývodu vedení | Otočný šňůrový vývod |
| Údržba podlahy | suché |
| Možnost instalace těsnění | Ne |
| Výška podlahy, min. | 73 mm |

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES2 s manipulačním třmenem

Objednací číslo: 7405116



Technické údaje

| | |
|--|-------------------------|
| Vhodné pro použití ve vnějším prostředí | Ne |
| Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy | Ne |
| Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině | Ne |
| Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou | Ano |
| Vhodné pro vestavbu do duté podlahy | Ne |
| Vhodné pro mokrou údržbu | Ne |
| Vhodné pro podlahovou krabici | 250 |
| Vhodné pro podlahový kanál | Ano |
| Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek | Ano |
| Délka – vnější rozměr | 194 mm |
| Délka – montážní rozměr | 180 mm |
| S drážkou pro podlahovou krytinu | Ano |
| Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky | 2 |
| Provedení rámu | Ochranný koberecový rám |
| Stupeň krytí (IP) při používání | IP20 |
| Stupeň krytí (IP) při nepoužívání | IP40 |
| Stupeň ochrany – kód IK | IK08 |
| Provedení pro vysoká zatížení | Ne |
| Typ montážního systému | UT3 |
| Svislé zatížení, velká plocha | do 3 000 N |
| Svislé zatížení, malá plocha | do 3 000 N |
| Schválení | VDE |
| Otevírací mechanismus | Třmen rukojeti |
| Tloušťka podlahové krytiny | 5 mm |