

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES9-3S s aretační západkou

Objednací číslo: 7405085



Přístrojová jednotka s aretační páčkou pro až dvanáct přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách v interiéru.

Osazení pro podlahovou krytinu v odklápěcím krytu je přednastaveno na 5 mm, lze přenastavit až na 10 mm.

Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Přístrojová vložka s aretační páčkou, 3násobná, pro montáž montážního nosiče MT9. Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT5.

Vybrání pro podlahovou krytinu v zaklapávacím víku přednastaveno na 5 mm, lze také nastavit na 10 mm.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7405085
Typ	GES9-3S U 9011
Označení 1	Přístrojová jednotka
Označení 2	pro univerzální montáž
Výrobce	OBO
Rozměr	264x264x67
Barva	grafitově černá; RAL 9011
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	199,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Přístrojová jednotka GES9-3S s aretační západkou

Objednací číslo: 7405085



Rozměry



Výška	67 mm
Rozměr h	73 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	12
Počet přístrojových vložek	3
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	suché
Možnost instalace těsnění	Ne
Výška podlahy, min.	73 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahovou krabici	250/350
Vhodné pro podlahový kanál	Ano
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
Délka – vnější rozměr	264 mm
Délka – montážní rozměr	244 mm
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	9
Provedení rámu	Ochranný kobercový rám
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 5 000 N

List technických údajů

Přístrojová jednotka GES9-3S s aretační západkou

Objednací číslo: 7405085



Technické údaje

Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Aretační páčka
Tloušťka podlahové krytiny	5 mm