

List technických údajů

Přístrojová jednotka GESR9 s aretační západkou

Objednací číslo: 7405465



Přístrojová jednotka s aretační páčkou až pro dvanáct jednotlivých přístrojů Modul 45 ve třech univerzálních nosičích UT4, použití v kanálových systémech a systémových podlahách v interiéru.

Vybrání pro podlahovou krytinu v odklápacím krytu 5 mm, v případě potřeby lze nastavit také na 3, 10 nebo 12 mm.
Lze použít až devět instalačních přístrojů s centrální deskou 50 mm.

Přístrojová vložka s aretační páčkou, 3násobná, pro montáž montážního nosiče MT9. Instalovat lze 3 kryty v provedení APMT5

Osazení pro podlahovou krytinu v odklopném víku je přednastaveno na 5 mm, případně je nastavitelné i na 3, 10 nebo 12 mm.



PA Polyamid

Kmenová data

Objednací číslo	7405465
Typ	GESR9-2U12T 7011
Označení 1	Přístrojová jednotka
Označení 2	pro univerzální montáž
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø324x68
Barva	ocelově šedá; RAL 7011
Materiál	Polyamid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	244 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	12
Počet přístrojových vložek	3
Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	suché

List technických údajů

Přístrojová jednotka GESR9 s aretační západkou

Objednací číslo: 7405465



Technické údaje

Možnost instalace těsnění	Ne
Výška podlahy, min.	72 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ano
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahovou krabici	350
Vhodné pro podlahový kanál	Ano
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ano
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Jmenovitá velikost pro přístrojové jednotky	R9
Provedení rámu	Ochranný koberecový rám
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Provedení pro vysoká zatížení	Ne
Typ montážního systému	UT4
Svislé zatížení, velká plocha	do 5 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Aretační páčka
Tloušťka podlahové krytiny	5 mm