

List technických údajů

Přístrojová jednotka s tubusem a manipulačním třmenem,
GES R2, stará mosaz
Objednací číslo: 7408862



Přístrojová jednotka s tubusem a manipulačním třmenem pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2 v interiéru.

Tubus splňuje požadavky normy EN0085-2-2 pro mokré čištění podlah, i když je podlahová zásuvka v provozu.



Zn Zinek litý pod tlakem

CuZn 37 mosazný povrch

Kmenová data

Objednací číslo	7408862
Typ	GES R2T CuZn
Označení 1	Podlahová zásuvka
Označení 2	tubus
Výrobce	OBO
Materiál	Zinek litý pod tlakem
Povrch	mosazný povrch
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	100,612 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Přístrojová jednotka s tubusem a manipulačním třmenem,
GES R2, stará mosaz
Objednací číslo: 7408862



Technické údaje

Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Zápustný tubus
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	mokré
Vhodné pro vestavbu do dvojitě podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ano
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ne
Normaa	EN 50085-2-2
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Svislé zatížení, velká plocha	do 15 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti