

List technických údajů

Přístrojová jednotka s odklápěcím víčkem a aretačním šoupátkem, GES R2, stará měď
Objednací číslo: 7408854



Přístrojová jednotka s odklápěcím víčkem a aretační páčkou pro podlahovou zásuvku GES R2 k přímé montáži do instalační krabice MT R2 v interiéru.

V zavřeném stavu lze podlahovou zásuvku použít i pro čištění za mokra.



Zn Zinek litý pod tlakem

Cu poměděno

Kmenová data

Objednací číslo	7408854
Typ	GES R2 Cu
Označení 1	Podlahová zásuvka
Označení 2	s odklápěcím krytem
Výrobce	OBO
Materiál	Zinek litý pod tlakem
Povrch	Poměděno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	6,393 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Přístrojová jednotka s odklápěcím víčkem a aretačním šoupátkem, GES R2, stará měď
Objednací číslo: 7408854



Technické údaje

Provedení	Kruhová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ano
Údržba podlahy	mokré
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ano
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ne
Normaa	EN 50085-2-2
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Svislé zatížení, velká plocha	do 15 000 N
Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Schválení	VDE
Otevírací mechanismus	Aretační páčka