

List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu
GK-70110

Objednací číslo: 6274326



Plochý roh pro změnu směru vedení trasy kanálů pro vestavbu přístrojů GK.
Vrchní díl se musí objednat samostatně.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6274326
Typ	GK-F70110GR
Označení 1	Plochý roh
Výrobce	OBO
Rozměr	70x110mm
Barva	kamenná šed; RAL 7030
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	78 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Plochý roh, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu
GK-70110

Objednací číslo: 6274326



Rozměry



Délka	300 mm
Šířka	110 mm
Výška	70 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Spodní díl
Pro šířku kanálu	110 mm
Pro výšku kanálu	70 mm
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ano
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
symetrický	Ano
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm