


List technických údajů

Kryt vnitřního rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2 typu GK-53100

Objednací číslo: 6113072



Vnitřní roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2. Tvarové díly lze variabilně nastavovat v rozsahu 83–97 stupňů.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data


Objednací číslo	6113072
Typ	GK-IH53100LGR
Označení 1	s kartáčovou lištou
Označení 2	variabilní
Výrobce	OBO
Rozměr	110x145x145
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	12,856 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

List technických údajů

Kryt vnitřního rohu, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid
45-2 typu GK-53100
Objednací číslo: 6113072



Rozměry



Délka	145 mm
Šířka	100 mm
Výška	53 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	1
Provedení	Tvarový kryt
Tvar	Symetrické
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	s přesahem
Montážní děrování ve dně	Ne
Šířka vrchního dílu	0 mm
Šířka vrchního dílu 2	0 mm
Šířka vrchního dílu 3	0 mm
Stupeň krytí	IP40
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C
Rozsah úhlu, max.	97 mm
Rozsah úhlu, min.	83 mm