

List technických údajů

Kanálová spojka a kryt spojů

Objednací číslo: 6113214



Kryt spojů pro spodní díl kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45-2, ke skrytí řezných hran a bezvadnému propojení kanálových segmentů. Kryty spojů se pouze nasunují. Vhodný pro kanály o šířce 130 mm.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6113214
Typ	GK-KS45-2AL
Označení 1	Kryt spojů
Označení 2	pro Rapid 45-2 130
Výrobce	OBO
Rozměr	133x55x15
Barva	alu
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	0,45 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Kanálová spojka a kryt spojů

Objednací číslo: 6113214



Rozměry



Délka	15 mm
Šířka	55 mm
Výška	17 mm

Technické údaje

Provedení	Kašitování řezu kanálu
Způsob upevnění	Nasunutí (před montáží)
Tvar	Symetrické
Pro šířku kanálu	130 mm
Pro výšku kanálu	53 mm
Bez obsahu halogenů	Ano
Šířka vrchního dílu	45 mm
Stupeň krytí	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK08
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-15 °C