


List technických údajů

Vnitřní roh, symetrický, dvojitý, pro kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80 typu GS-D70210
Objednací číslo: 6278440



Vnitřní roh pro přímou montáž na kanál pro vestavbu přístrojů GS.



St Ocel

Kmenová data

Objednací číslo	6278440
Typ	GS-DI70210RW
Označení 1	s kartáčovou lištou
Označení 2	jednoduchý, symetrický
Výrobce	OBO
Rozměr	70x210x128
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	77 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Vnitřní roh, symetrický, dvojitý, pro kanál pro vestavbu
přístrojů Rapid 80 typu GS-D70210

Objednací číslo: 6278440



Rozměry



Délka	128 mm
Šířka	210 mm
Výška	70 mm

Technické údaje

Počet vrchních dílů	2
Provedení	Spodní díl
Tvar	Symetrické
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Způsob montáže vrchních dílů	umístěný uvnitř
Montážní děrování ve dně	Ano
Šířka vrchního dílu	76,5 mm
Šířka vrchního dílu 2	76,5 mm
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ano
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C
Rozsah úhlu, min.	90 mm