


List technických údajů

Propojovací kanály HF-VK 75, šířka kanálu 37,5

Objednací číslo: 6132480



Bezhalogenový propojovací kanál pro vodorovné a svislé uložení ve skříňovém rozvaděči.

Přímá montáž na stěnu pomocí oboustranné lepicí pásky nebo integrovaného děrování dna. Nesnadno hořlavý a samozhášivý po odstranění působení plamene. Můstky ve spodním dílu kanálu lze vylomit bez použití nástrojů.

Otestováno podle EN 50085-2-3.

Spodní a vrchní díl v sadě.



PC/ABS Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6132480
Typ	HFVK 7537 lgr
Označení 1	Propojovací kanál
Označení 2	HF DIN Set 75x37,5 7035
Výrobce	OBO
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	50 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

Rozměry

Délka	2 000 mm
Šířka	38 mm
Výška	75 mm

List technických údajů

Propojovací kanály HF-VK 75, šířka kanálu 37,5

Objednací číslo: 6132480



Technické údaje

Provedení bočnice	s výřezem
Způsob upevnění	Děrování dna
Flexibilita	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Odolné proti svodovým proudům	Ano
S vrchním dílem	Ano
Užitečný průřez	21,07 cm ²
Vzdálenost výřezů	7,5 mm
Šířka výřezu	5 mm
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C