

List technických údajů

Vestavná jednotka

Objednací číslo: 6288365



Vestavná jednotka pro montáž jističů nebo proudových chráničů do kanálů pro vestavbu přístrojů řady Rapid 80 GK, GS a GA. S 1 profilovou lištou s roztečí 3 TE. Řadové svorky 6 mm² pro N a PE na profilových lištách, kompletně zapojené. Průřez vedení činí 6 mm². Vestavná jednotka je předem propojena a připravena k připojení. Součástí dodávky jsou dvě kabelové vývodky typu V-Tec M20 umožňující zavést vedení. Na každou stranu lze namontovat max. 3 kabelové vývodky M20 nebo 1 kabelovou vývodku M25.



- St** Ocel
- P** práškový nástřik

Kmenová data

Objednací číslo	6288365
Typ	IKR4RW
Označení 1	Vestavná jednotka
Označení 2	pro GEK-S/A
Výrobce	OBO
Rozměr	92x84x344
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	Práškový nástřik
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	85,4 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

Délka	344 mm
Šířka	84 mm
Výška	92 mm

List technických údajů

Vestavná jednotka

Objednací číslo: 6288365



Technické údaje

Možnost montáže	Ne
Počet jednotek	3
Počet řad	1
Druh víka	s výřezem
Lišta DIN	Ano
Vhodný pro výšku kanálu	80
Bez obsahu halogenů	Ano
Vstup pro vedení	Ano
S montážní deskou	Ne
Způsob montáže	Kanál pro vestavbu přístrojů
Transparentní víko	Ano