

List technických údajů

Instalační sloup, typ ISSRM45

Objednací číslo: 6290087



Instalační sloup ISS z hliníku se systémovým otvorem 45 mm.

Sada sestává z:

1 sloupu s rozpínacím upevněním,

celková délka: 3315 mm - 3480 mm

1 upevnění na strop s rozpínacím zařízením

1 horní hliníková část,

délka: 3000 mm

Konstrukce tohoto instalačního sloupku ISS je založena na extrémně štíhlém, kulatém hliníkovém profilu, který na přední straně ukazuje hladkou horní část řady instalačních kanálů zařízení Rapid 45. Systémový otvor 45 mm je vhodný pro přímé upevnění spínacích přístrojů a zásuvek Modul 45®.



Alu hliník

EL eloxováno

Kmenová data

Objednací číslo	6290087
Typ	ISSRM45EL
Označení 1	Instalační sloup
Označení 2	Podlaha/strop
Výrobce	OBO
Rozměr	3000x70x59
Materiál	Hliník
Povrch	Eloxováno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	510 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Instalační sloup, typ ISSRM45

Objednací číslo: 6290087



Rozměry



Délka	3 000 mm
Šířka	70 mm
Výška	59 mm

Technické údaje

Počet použitelných vrchních dílů	1
Počet protažení	1 St.
Provedení	jednostranný
Způsob upevnění	napnout
Podlahová montáž	Ano
Montáž na strop	Ano
Průběžný profil	Ano
Bez obsahu halogenů	Ano
Výškové vyrovnání, max.	480 mm
Výškové vyrovnání, min.	315 mm
Kabelový vstup	nahore
Šířka vrchního dílu	45 mm
V závislosti na místě	Ne
Tvar sloupu	Kruhová
Výška sloupu, max.	3480 mm
Výška sloupu, min.	3315 mm
Nastavitelný	Ano
Předem propojeno	Ne