

# List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 20020

Objednací číslo: 6246966



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.

Vyrovnaní potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších dílů.



**St** Ocel

**FS** pásově zinkováno

## Kmenová data

Objednací číslo	6246966
Typ	LKM20020FS
Označení 1	Úložný elektroinstalační kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	20x20x2000
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	46 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks


# List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 20020

Objednací číslo: 6246966



## Rozměry



Délka	2 000 mm
Šířka	20 mm
Výška	24 mm

## Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Děrování dna	s děrováním dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Užitečný průřez	171 mm <sup>2</sup>
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C