

# List technických údajů

Vnitřní roh kanálu pro ukládání vedení typu LKM 60060

Objednací číslo: 6248128



Vnitřní roh pro změnu směru kanálů LKM.  
Vyrovnání potenciálu mezi spodním a vrchním dílem bez dalších pomůcek



- St** Ocel
- FS** pásově zinkováno

## Kmenová data

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Objednací číslo            | 6248128             |
| Typ                        | LKM I60060FS        |
| Označení 1                 | s kartáčovou lištou |
| Výrobce                    | OBO                 |
| Rozměr                     | 60x60mm             |
| Materiál                   | Ocel                |
| Povrch                     | pásově zinkováno    |
| Norma pro povrch           | DIN EN 10346        |
| Nejmenší prodejní množství | 1                   |
| Množstevní jednotka        | Množství            |
| Hmotnost                   | 31,9 kg             |
| Jednotka hmotnosti         | kg/100 párů         |

# List technických údajů


Vnitřní roh kanálu pro ukládání vedení typu LKM 60060

Objednací číslo: 6248128



## Rozměry

|          |        |
|----------|--------|
| Délka    | 160 mm |
| Šířka    | 60 mm  |
| Výška    | 64 mm  |
| Rozměr a | 160 mm |



## Technické údaje

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Provedení                     | Spodní díl   |
| Způsob upevnění               | Děrování dna |
| Zachování funkčnosti          | Ne           |
| Bez obsahu halogenů           | Ano          |
| Stupeň krytí                  | IP30         |
| Ochranná fólie                | Ne           |
| Stupeň ochrany – kód IK       | IK10         |
| Teplotní rozsah použití, max. | 90 °C        |
| Teplotní rozsah použití, min. | -5 °C        |
| Rozsah úhlu, min.             | 90 mm        |