


List technických údajů

Multifunkční spojka FT

Objednací číslo: 6225738



Multifunkční spojka pro napojení kabelových žebříků s výškou bočnice 60mm. Umožňuje vytvořit symetrické a asymetrické redukce, plynulé oblouky 0–60° a nástavbové odbočky.



St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6225738
Typ	LMFV 660 FT
Označení 1	Multifunkční spojka
Označení 2	pro kabelové žebříky
Výrobce	OBO
Rozměr	60x600
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	158,2 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Multifunkční spojka FT

Objednací číslo: 6225738



Rozměry



Délka	604 mm
Šířka	600 mm
Výška	60 mm
Tloušťka plechu	1,5 mm
Rozměr B	600 mm

Technické údaje

Provedení	Podélné a úhlové spojky
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ne
Vhodný pro šířku kabelového nosného systému max.	600 mm
Vhodný pro šířku kabelového nosného systému min.	600 mm
Vhodný pro výšku kabelového nosného systému	60 mm
Kloubová spojka vodorovná	Ne
Kloubová spojka svislá	Ne
Nerezová ocel, mořená	Ne
Způsob spojení	Šroubová spojka