

List technických údajů

Montážní lišta MS4141, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1122576



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



| | |
|-----------|--------------------------|
| St | Ocel |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Objednací číslo | 1122576 |
| Typ | MS4141P0800FT |
| Označení 1 | Profilová lišta |
| Označení 2 | děrovaná, šířka výřezu 22mm |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 800x41x41 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 209,2 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |


List technických údajů

Montážní lišta MS4141, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1122576



Rozměry



| | |
|----------|--------|
| Délka | 800 mm |
| Šířka | 41 mm |
| Výška | 41 mm |
| Rozměr L | 800 mm |

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Odlomitelná | Ne |
| Druh děrování | Zadní strana děrovaná |
| Provedení | Jednoduchý profil |
| Vzdálenost středů vrtaných otvorů | 50 mm |
| Zachování funkčnosti | Ne |
| Velikost otvoru | 14x28 mm |
| Tloušťka materiálu | 2,5 mm |
| S děrováním | Ano |
| S ozubením | Ano |
| Tvar profilu | C - profil |
| Šířka výřezu | 22 mm |
| Statická hodnota A | 2,97 cm ² |
| Statická hodnota Iy | 6,05 cm |
| Statická hodnota Iz | 9,01 cm |
| Statická hodnota Wy | 2,91 cm ² |
| Statická hodnota Wz | 4,4 cm ² |