

List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1121243



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou U.



St Ocel

FT žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	1121243
Typ	MS5030P0300FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 22mm
Výrobce	OBO
Rozměr	300x50x30
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	85 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Montážní lišta MS5030, výřez 22 mm, FT, děrovaná

Objednací číslo: 1121243



Rozměry



Délka	300 mm
Šířka	50 mm
Výška	30 mm
Rozměr L	300 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50 mm
Zachování funkčnosti	Ne
Tloušťka materiálu	3 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ne
Tvar profilu	C - profil
Šířka výřezu	22 mm
Statická hodnota A	3,39 cm ²
Statická hodnota Iy	3,99 cm
Statická hodnota Iz	13,11 cm
Statická hodnota Wy	3,95 cm ²
Statická hodnota Wz	6,38 cm ²