

List technických údajů

Svislý oblouk, klesající, výška kanálu 120 mm, FS

Objednací číslo: 7218110



Sestupný 45° vertikální oblouk se zpěňující protipožární tkaninou pro instalační kanál PYROLINE® Rapid PLM. Vhodné pro přímou montáž na stěnu i strop, montáž pod systémové police a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Přesah víka umožňuje namontovat víko s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu.




- St** Ocel
- FS** pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7218110
Označení 1	Oblouk 45° klesající
Označení 2	s protipož. tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	498x100x215
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	243 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry



Rozměr A	190 mm
Rozměr B	200 mm
Rozměr H	120 mm

List technických údajů

Svislý oblouk, klesající, výška kanálu 120 mm, FS

Objednací číslo: 7218110



Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	18500 mm ²
Možnost přepážek	Ne
Opláštění	Ocel
Úhel oblouku	45 °