

# List technických údajů

Instalační kanál s protipožární textilií PYROLINE® Rapid  
PLM, výška kanálu 120 mm, čistě bílá  
Objednací číslo: 7218014



Kovový instalační kanál s intumescentní protipožární textilií pro požárně bezpečné uložení kabelů. Klasifikovaný jako instalační kanál EI30, EI60 a EI90 podle EN 13501-2, zkoušený podle EN 1366-5. Kanál zamezuje po klasifikované době šíření ohně a chrání před účinky požáru kabelů.

Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Smějí se používat výhradně schválené, předem osazené tvarové díly. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovozuje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Možnost montáže víka s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu.

CE

- St** Ocel
- P** práškový nástřik

## Kmenová data

Objednací číslo	7218014
Typ	PLM D 1220 RW
Označení 1	Instalační kovový kanál
Označení 2	s protipožární tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	120x200x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	Práškový nástřik
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	642,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks

# List technických údajů

Instalační kanál s protipožární textilií PYROLINE® Rapid  
PLM, výška kanálu 120 mm, čistě bílá  
Objednací číslo: 7218014



## Rozměry

Délka	2 000 mm
Šířka	200 mm
Výška	120 mm
Rozměr B	200 mm
Rozměr H	120 mm
Rozměr i	162 mm

## Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	18500 mm <sup>2</sup>
Možnost přepážek	Ano
Opláštění	Ocel
Vnitřní výška	114 mm
Vnitřní šířka	194 mm
Maximální specifická impedance Z1	2 mΩ/m