

List technických údajů

Vnější roh, výška kanálu 120 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218048



Vnější roh s intumescentní protipožární textilií pro instalační kanál PYROLINE® Rapid PLM. Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Přesah víka umožňuje namontovat víko s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu.



- St** Ocel
- P** práškový nástřik

Kmenová data

Objednací číslo	7218048
Typ	PLM EC 1220 RW
Označení 1	Vnější roh
Označení 2	s protip. tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	370x200x370
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	Práškový nástřik
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	300 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


List technických údajů

Vnější roh, výška kanálu 120 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218048



Rozměry



Rozměr A	270 mm
Rozměr B	200 mm
Rozměr H	120 mm

Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	18500 mm ²
Možnost přepážek	Ne
Opláštění	Ocel
Úhel oblouku	90 °