

List technických údajů

Plochý roh, výška kanálu 40 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218064



Plochý roh s intumescentní protipožární textilíí pro instalační kanál PYROLINE® Rapid PLM. Vhodný pro přímou montáž na stěnu a strop, pod systémové podlahy a na nosné systémy. Montáž míst styku bez použití nástrojů pomocí spojky PLM SI. Víko se naklapává bez použití nástrojů a dovoluje rychlé revize a dodatečné osazování kabelů. Přesah víka umožňuje namontovat víko s přesazením pro nepřerušované vyrovnání potenciálů v celé trase kanálu.



St Ocel

P práškový nástřik

Kmenová data

Objednací číslo	7218064
Typ	PLM FA 0410 RW
Označení 1	Plochý roh
Označení 2	s protipož. tkaninou
Výrobce	OBO
Rozměr	350x350x40
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Ocel
Povrch	Práškový nástřik
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	135 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

Rozměr A	250 mm
Rozměr B	100 mm
Rozměr H	40 mm

List technických údajů

Plochý roh, výška kanálu 40 mm, čistě bílá

Objednací číslo: 7218064



Technické údaje

Počet stran, které mohou být vystaveny působení plamene	4
Upevnění víka	ostatní
Klasifikace EI – instalační kanál	90
S děrováním	Ano
Užitečný průřez	1780 mm ²
Možnost přepážek	Ne
Opláštění	Ocel
Úhel oblouku	90 °