


# List technických údajů

## Variabilní oblouk Magic 60 FS

Objednací číslo: 6040486



Variabilní oblouk 0–90° se systémem rychlospojek. Pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.



**St** Ocel

**FS** pásově zinkováno

### Kmenová data

Objednací číslo	6040486
Označení 1	Variabilní oblouk
Označení 2	s rychlospojkou
Výrobce	OBO
Rozměr	60x300
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	291,7 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

# List technických údajů

## Variabilní oblouk Magic 60 FS

Objednací číslo: 6040486



### Rozměry

Šířka	300 mm
Šířka	12 in
Výška	60 mm
Výška	2 in
Tloušťka plechu	1,25 mm
Rozměr B	300 mm
Rozměr L	2,1 ft
Rozměr L	640 mm

### Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	Integrovaná spojka
Zachování funkčnosti	Ano
Montážní děrování ve dně	Ano
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	vodorovný
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ano
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	Upevnění naklapnutím