


List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem, svislý, 110 FT

Objednací číslo: 7077408



Prvek s kloubovým obloukem, vertikální, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.
Kloubová spojka RGV 110 se objednává zvlášť.

CE

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	7077408
Typ	RGBEV 140 FT
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	110x400
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	168,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

Šířka	400 mm
Šířka	16 in
Výška	110 mm
Výška	4 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	400 mm

List technických údajů

Prvek s kloubovým obloukem, svislý, 110 FT

Objednací číslo: 7077408



Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný