


# List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý, 60 FS

Objednací číslo: 7005342



Prvek kloubového oblouku, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.  
Kloubová spojka RGV 60 se objednává zvlášť.  
RGV 60 a šrouby s šestihlannou hlavou SKS 8 × 16 je nutné objednat zvlášť.



CE

St Ocel

FS pásově zinkováno

## Kmenová data

Objednací číslo	7005342
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	60x200
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	63,6 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů


# List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý, 60 FS

Objednací číslo: 7005342



## Rozměry



Šířka	200 mm
Šířka	8 in
Výška	60 mm
Výška	2 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr B	200 mm

## Technické údaje

Odbočení (úhel)	nastavitelné
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Zachování funkčnosti	Ano
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný