

List technických údajů

90° kloubový oblouk, svislý, 110 FS

Objednací číslo: 7006705



Kloubový oblouk 90°, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.
Oblouk se dodává v nesmontovaném stavu. Není nutný žádný další upevňovací materiál.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7006705
Typ	RGBV 150 FS
Označení 1	Kloubový oblouk
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	110x500
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	580 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

Rozměry

Šířka	500 mm
Šířka	20 in
Výška	110 mm
Výška	4 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr R	400 mm

List technických údajů

90° kloubový oblouk, svislý, 110 FS

Objednací číslo: 7006705



Technické údaje

Odbočení (úhel)	90°
Provedení spojky	Dodávaná spojka
Konstrukce	Kloubový oblouk_kompletní
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný