

# List technických údajů

Kloubový oblouk 90° , svislý, 60 FS

Objednací číslo: 7006365



Kloubový oblouk 90° , svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.  
Oblouk se dodává v nesmontovaném stavu. Není nutný žádný další upevňovací materiál.



**St** Ocel

**FS** pásově zinkováno

## Kmenová data

Objednací číslo	7006365
Typ	RGBV 630 FS
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Výrobce	OBO
Rozměr	60x300
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	260 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů

## Rozměry

Šířka	300 mm
Šířka	12 in
Výška	60 mm
Výška	2 in
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr R	400 mm

# List technických údajů

Kloubový oblouk 90° , svislý, 60 FS

Objednací číslo: 7006365



## Technické údaje

Odbočení (úhel)	90°
Provedení spojky	Dodávaná spojka
Konstrukce	Kloubový oblouk_kompletní
Zachování funkčnosti	Ne
Montážní děrování ve dně	Ne
Rozmístění otvorů NATO	Ne
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	Ne
Děrování bočnice	Ne
Provedení pro velká rozpětí	Ne
Druh spojky kabelového nosného systému	šroubovaný